



Module	CCT	IRC	Lumens	lm/W	W
Globe	2700K	>80	806	115,1	7

### Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± CE

Type	Suspension à culot E27
Source	LED
Driver	Sans
Durée de vie	25 000h (L70B50) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 5 SDCM
Rotation	-
Poids	0,620kg
Option	-
Divers	-

### Caractéristiques spécifiques

\*Structure code : SPEC0004-ABCDE-X

A	Nom du module	1	800LM E27
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	2	2700 K
D	Connexion	0 3	Sans connecteur Connecteur 3 all.
E	Optique	0	-
X	Couleur	1 2 3 4	Blanc Noir Gris Laiton



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS  
4 Parc des Fontenelles  
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45  
Fax : 01 39 20 80 49  
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :  
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

[www.specilux.fr](http://www.specilux.fr)